

## Wasser/Wasser-Wärmepumpe

Kältekreise	1
Verdichter	3
Leistungsstufen	3

## W10/W35 nach EN14511

Heizleistung 33% / Leistungszahl COP	12,8 kW / 5,2
Strom / Leistungsaufnahme Pe	4,1A / 2,4kW
Heizleistung 66% / Leistungszahl COP	25,6 kW / 5,2
Strom / Leistungsaufnahme Pe	8,2A / 4,9kW
Heizleistung 100% / Leistungszahl COP	38,5 kW / 5,2
Strom / Leistungsaufnahme Pe	12,3A / 7,4kW

## W10/W55 nach EN 14511

Heizleistung 33% / Leistungszahl COP	11,3 kW / 3,5
Strom / Leistungsaufnahme Pe	5,4A / 3,2kW
Heizleistung 66% / Leistungszahl COP	22,6 kW / 3,4
Strom / Leistungsaufnahme Pe	10,8A / 6,4kW
Heizleistung 100% / Leistungszahl COP	33,9 kW / 3,4
Strom / Leistungsaufnahme Pe	16,2A / 9,6kW

Vorlauftemperatur max.	65°C
Min / Max Temperatur Wärmequelle	8 bis 18 °C
Schalldruckpegel	50 dB (A)
Kältemittel / Kältemittelmenge	R407C / 14,0 kg
Heizwasser Volumenstrom $\Delta t$ 6K / Druckverlust	5,7m <sup>3</sup> /h / 79kP
Grundwasser Volumenstrom $\Delta t$ 3K / Druckverlust	9,3m <sup>3</sup> /h / 49kP
Abmessungen B x H x T	1600x1200x730mm
Gewicht	400kg
Anschluss-Spannung	3/N/P ~400 V, 50 Hz
Anlaufstrom mit Sanftanlauf	< 30A
Absicherung Allpolig abschaltbar (alle Phasen)	C35 A
Anschluss-Heizung	1 1/4"
Anschluss Wärmequelle	2 1/2" / PVC 63mm
Gehäusefarbe	Silber RAL 9006

**Grundausrüstung**

Grundwasser Wärmepumpe für Innenaufstellung mit integrierter Regelung ECR 450 zur Heizwasser und Brauchwasser Erwärmung. SG Ready zur Einbindung in ein Energiemanagement.

Ansteuerbar ist ein Direktheizkreis, ein Mischerkreis, ein E-Heizstab und ein Umschaltventil zur Brauchwasserbereitung. Optionale Erweiterungsmöglichkeiten durch Modulbauweise.

Komplett Edelstahl Rohrbündelverdampfer, dadurch maximale Betriebssicherheit bezgl. Grundwasserbeschaffenheit (Korrosion, Abnutzung) und Einfrierung.

Kondensator als Edelstahl Plattenwärmetauscher Kupfer gelötet.

Anschlussmöglichkeiten für die Wasser- und Heizungsanschlüsse nach Abklärung links, rechts oder an der Gehäuserückwand.

Metallgehäuse mit Schallschutzverkleidung und schwingend gelagerten Verdichtern.

Vollhermetische Scrollverdichter für hohen Leistungszahlen mit Sanftanlauf.

Zugang für Servicearbeiten Grundsätzlich von vorne. Mindestabstände sind abhängig von der Lage der Anschlüsse.

Elektronisches Expansionsventil.

Elektronische Ladepumpenregelung in Abhängigkeit vom Delta T im Wärmeerzeugerkreis.

Vollständige Überwachung des Kältekreises für hohe Betriebssicherheit.

Strömungswächter im Grundwasserkreis.

Standardauslieferung in 3 Leistungsstufen 33/66/100%

Die Bedieneinheit kann auch als Fernbedienung verwendet werden.

**Zusätzlich dem Lieferumfang beigelegt:**

Ladepumpe für den Heizkreis mit einem Fördervolumen bis 5,7m<sup>3</sup>/h Drehzahl geregelt inkl. IO Modul.